

Folge 18b: Arbeitsschritte - Weste verstürzen und wenden

Nr.	Arbeitsschritt
1	Kanten gleichmäßig auf 0,7 cm beischneiden Rundungen einkerben
2	Seitennähte in der Höhe vorne mit hinten abgleichen= überprüfen
3	Weste wenden
4	Kanten vorbügeln Achtung : man kann an dieser Stelle – um das Bügeln zu erleichtern – Untersteppnähte setzen : *In den Armausschnitten (jeweils vom Armausschnitt unten bis zur Schulternaht und von der anderen Seite den Rest...) *Vordere Mitte je nach Stoffdicke soweit es geht *Die unteren Saumkanten
5	Seitennähte im Ring aufeinanderstecken , dabei müssen die Endpunkte genau aufeinanderpassen, damit sie sich besser legen.
6	Erste Seitennaht im Ring steppen
7	Die 1. genähte Seitennaht ausbügeln
	Zweite Seitennaht 2/3 steppen, dabei im Futter eine Öffnung zum Wenden lassen Zweite Seitennaht auseinanderbügeln (auf dem Ärmelböckchen)
	Futteröffnung von Hand nähen oder mit der Maschine knappkantig zusammensteppen
	Bei der handwerklichen Verarbeitung werden die Kanten nach dem Bügeln mit einem Punktstich von Hand fixiert