

Folge 19: Arbeitsschritte - Weste Handknopflöcher arbeiten

Nr.	Arbeitsschritte	
1	Knopflöcher von der rechten Waren-Seite markieren Achtung: Bei einer Herrenweste müssen die Knopflöcher im linken Westenvorderteil markiert werden. Bei Damen im rechten Westenvorderteil. (wenn man die Weste trägt !!)	
2	Auge mit einer Lochzange ausstanzen Falls man keine Lochzange besitzt, kann man auch vorsichtig ein kleines Loch mit der Schere ausschneiden	
3	Kanten des Knopflochs mit Kleber fixieren <u>Wahlweise</u> kann man die Kanten auch mit normalem Nähgarn von Hand umstecken, um das Ausfransen zu verhindern	
4	Das aufgeschnittene Knopfloch mit Knopflochstich nähen (Knopflochgarn verwenden, damit man eine schöne Raupe erhält!)	
5	Knopfposition festlegen, indem man die Kanten der vorderen Mitte genau aufeinanderlegt und durch das Auge des Knopflochs eine Stecknadel zum anderen Vorderteil durchsteckt. Die Nadel als Markierung bis zum Köpfchen durchziehen	
6	Garn doppelt einfädeln Tipp: damit sich keine Schlaufen im Garn bilden, kann man beide Enden zugleich einfädeln und direkt einen Knoten setzen. Wenn man jetzt den Faden langsam durchzieht, entsteht am Ende eine Schlaufe, durch die man die Nadel führt. So setzt sich der Faden am Nadelöhr fest und kann sich beim Nähen nicht verschieben.	
7	Knöpfe mit Stielchen annähen	
8	Fäden abschneiden und Endbügeln	

