

**Folge 8 - Arbeitsschritte : Nahtfein verdeckter Reißverschluss**

Lfd. Nr.	Arbeitsschritte
01.	Nahtzugabe Hintere Mitte versäubern.
02.	Hintere Mitte bis zur Markierung der Reißverschlussöffnung schließen. Naht auseinander bügeln dabei die RV Öffnung nur leicht anbügeln.
03.	<p><b>Achtung:</b> vor der Verarbeitung den RV testen, d.h. nachschauen, ob man die Spirale aufdrehen kann!</p> <p>RV mit der rechten Seite nach unten legen. RV nahtfein öffnen und oben auf den Knips der HM legen, die geschlossene Zähnenkante liegt genau an der HM. Im gleichen Abstand zur Kante stecken!</p>
04.	<p>Mit Stichelänge 4 nur das RV Band auf die Nahtzugabe steppen - beide Seiten. Hilfsnaht zur Fixierung des Reißverschlusses. (s.Skizze 1)</p> <p>RV zuziehen und den Verlauf kontrollieren.</p>
05.	Das Spezialfüßchen einsetzen.
06.	<p>Die gerollte RV Zähnenreihe aufdrehen und unter das Füßchen legen. Die rechte Seite des RV nah an den Zähnen annähen. (s. Skizze 2)</p> <p>Am Ende die Nahtzugaben zur Seite stecken, Füßchen hochstellen und Schieber vorsichtig hochziehen. Unten bleibt eine Lücke von 1cm, die später von Hand geschlossen werden kann.</p>
07.	Die linke Seite nah an den Zähnen annähen.

